

Puissants et tout-terrain

Les petits athlètes

K 1152 TS T & K 1132

- Châssis Roto-Mold monocoque très robuste
- Roues tout-terrain permettant de franchir trottoirs et escaliers (K 1152 TS T)
- Tambour-enrouleur intégré avec manivelle rabattable (K 1152 TS T)
- Câble d'alimentation de 5 m avec dispositif d'enroulement
- Lance rotabuse avec tube en acier inoxycable (K 1152 TS T), lance Vario-Jet avec tube en acier inoxydable et régulation progressive du jet, depuis le jet rond au jet plat, pour haute et basse pression
- Logements de rangement pour pistolet et lances
- Easy-Start
- Système Total-Stop (K 1152 TS T)
- Aspiration de produits additifs



K 1152 TS T



K 1132



Caractéristiques techniques	K 1152 TS T	K 1132
N° de réf.	41.218 1	41.240
Pression de service, à réglage progressif	30-130 bars / 3-13 MPa	30-130 bars / 3-13 MPa
Surpression admissible max.	150 bars / 15 MPa	150 bars / 15 MPa
Débit d'eau	10 l/min (600 l/h)	10 l/min (600 l/h)
Vitesse du moteur	2.800 t/min.	2.800 t/min.
Puissance électrique connectée	230 V, 12,0 A, 50 Hz	230 V, 12,0 A, 50 Hz
Puissance absorbée / Puissance restituée	2,8 kW / 2,0 kW	2,8 kW / 2,0 kW
Poids	31,5 kg	27 kg
Equipement	N° de réf.	N° de réf.
Flexible haute pression à tresse métallique, DN 6	48.015 (15 m)	43.416 (10 m)
Pistolet Mz000	12.480	12.489
Lance rotabuse avec tube en acier inoxydable	41.570-042	-
Lance Vario-Jet avec tube en acier inoxydable	41.156 8-042	41.156 8-042