

Performance de pointe pour un nettoyage rapide

La nouvelle série L

- Châssis en acier inoxydable
crochet de levage intégré dans
le cadre tubulaire
- Châssis avec roues tout-
terrain de grand diamètre
avec une large bande en
caoutchouc plein
- Habillage en acier inox brossé
- Logement de rangement pour
pistolet et lances
- Béliet en acier inoxydable
- Boîtier de distribution en acier
inox
- Démarrage progressif
- Total-Stop temporisé
- Coupe-circuit automatique
- Un voyant lumineux signale
que l'appareil est sous tension
- Sécurité de manque d'eau
avec voyant lumineux
- Surveillance de surintensité de
phase avec voyant lumineux
- Grand filtre d'entrée d'eau
- 2 freins excentriques
d'immobilisation
- En option, un tambour-
enrouleur en acier inoxydable
d'une capacité de jusqu'à 70m
de flexible haute pression à
tresse métallique, DN 10

NOUVEAU !



Série L avec équipement standard



Série L avec tambour-enrouleur en acier inoxydable
d'une capacité de jusqu'à 70 m de flexible haute pression



Caractéristiques techniques	L 30/200 TS	L 40/160 TS
N° de réf. avec équipement standard / sans accessoires	40.800 / 40.800 1	40.810 / 40.810 1
Pression de service, à réglage progressif	30 - 200 bars / 3 - 20 MPa	30 - 160 bars / 3 - 16 MPa
Surpression admissible max.	230 bars	190 bars
Débit d'eau	30 l/min (1800 l/h)	40 l/min (2400 l/h)
Puissance électrique connectée	400 V, 24 A, 50 Hz	400 V, 24 A, 50 Hz
Puissance absorbée / Puissance restituée	14,5 kW / 11 kW	14,5 kW / 11 kW
Poids sans accessoires	125 kg	125 kg
Équipement	N° de réf.	N° de réf.
Flexible haute pression à tresse métallique, DN 10	47.701 (15 m) / -	47.701 (15 m) / -
Pistolet avec raccord rapide	12.327 2 (Starlet)	12.327 2 (Starlet)
Lance à jet plat en acier inoxydable et raccord baïonnette	12.420-D4011	12.420-D40175