

Autonome et puissant

Les compacts avec moteur Honda

- Châssis avec roues tout-terrain de grand diamètre avec une large bande en caoutchouc plein
- Tambour-enrouleur intégré avec manivelle rabattable
- Lance à buse rotative Turbo avec tube en acier inoxydable, lance en acier inoxydable avec buse réglable
- Logements de rangement pour pistolet et lances
- Protection pour pot d'échappement
- Béliers avant et arrière
- Régulateur de vitesse (à l'exception de B 170 T et B 200 T)
- Frein excentrique d'immobilisation





Caractéristiques techniques	B 170 T	B 200 T	B 240 T	B 270 T	B 230 T
N° de réf.	41.190 1	41.191 1	41.192 1	41.193 1	41.194 1
Pression de service, à réglage progressif	30-150 bars / 3-15 MPa	30-180 bars / 3-18 MPa	30-220 bars / 3-22 MPa	30-250 bars / 3-25 MPa	30-200 bars / 3-20 MPa
Surpression admissible max.	170 bars / 17 MPa	200 bars / 20 MPa	240 bars / 24 MPa	270 bars / 27 MPa	230 bars / 23 MPa
Débit d'eau	12,5 l/min (750 l/h)	12,5 l/min (750 l/h)	16 l/min (960 l/h)	16 l/min (960 l/h)	20 l/min (1.200 l/h)
Puissance du moteur	Moteur essence Honda de 5,5 CV	Moteur essence Honda de 6,5 CV	Moteur essence Honda de 11 CV	Moteur essence Honda de 13 CV	Moteur essence Honda de 13 CV
Poids	68 kg	68 kg	93 kg	93 kg	93 kg
Équipement	N° de réf.	N° de réf.	N° de réf.	N° de réf.	N° de réf.
Flexible haute pression à tresse métallique, 20 m DN 8	41.083	41.083	41.083	41.083	41.083
Pistolet	12.489 (M2000)	12.489 (M2000)	12.320 2 (Starlet)	12.320 2 (Starlet)	12.320 2 (Starlet)
Lance à buse rotative Turbo avec tube en acier inoxydable	41.580-05	41.072 3	41.580-05	41.072 3	41.072 7
Lance en acier inoxydable avec buse réglable	12.395-D2505	12.395-D25045	12.395-D2505	12.395-D25045	12.395-D2507
Filtre d'entrée d'eau	13.310	13.310	13.310	13.310	13.310