

Puissants et robustes

Les Quadro de puissance moyenne

- Châssis avec roues tout-terrain de grand diamètre avec une large bande en caoutchouc plein
- Tambour-enrouleur intégré avec manivelle rabattable
- Câble d'alimentation de 7,5 m avec dispositif d'enroulement (599 TS T: 5 m)
- Lance rotabuse avec tube en acier inoxydable, lance à jet plat en acier inoxydable
- Logements de rangement pour pistolet et lances
- Béliers avant et arrière
- Total-Stop temporisé
- Coupe-circuit automatique
- Bac tampon
- Aspiration de produits additifs
- Frein d'immobilisation





Caractéristiques techniques	Quadro 599 TS T	Quadro 799 TS T	Quadro 899 TS T
N° de réf.	40.431	40.432	40.434
Pression de service, à réglage progressif	30-150 bars / 3-15 MPa	30-180 bars / 3-18 MPa	30-150 bars / 3-15 MPa
Surpression admissible max.	165 bars / 16,5 MPa	200 bars / 20 MPa	170 bars / 17 MPa
Débit d'eau	10 l/min (600 l/h)	13 l/min (780 l/h)	15 l/min (900 l/h)
Contenance du Bac tampon	10 l	10 l	10 l
Vitesse du moteur	1.400 t/min.	1.400 t/min.	1.400 t/min.
Puissance électrique connectée	230 V, 14 A, 50 Hz	400 V, 8,5 A, 50 Hz	400 V, 8,5 A, 50 Hz
Puissance absorbée / Puissance restituée	3,3 kW / 2,4 kW	5,5 kW / 4,0 kW	5,5 kW / 4,0 kW
Poids	62 kg	62 kg	62 kg
Equipement	N° de réf.	N° de réf.	N° de réf.
Flexible haute pression à tresse métallique	43.416 1 (20 m NW 6)	43.416 1 (20 m NW 6)	44.879 (15 m NW 8)
Pistolet M2000	12.480	12.480	12.480
Lance rotabuse avec tube en acier inoxydable	46.150	46.150 1	46.150 2
Lance à jet plat en acier inoxydable	12.392 2-M20035	12.392 2-M20045	12.392 2-D2506