

Solutions stationnaires

La série de nettoyeurs Therm E-ST stationnaires à eau chaude

- Châssis en acier inoxydable
- Vérificateur de pièces de monnaie et télécommande pilotant différents programmes de lavage (option)
- Câble d'alimentation de 3 m sans fiche
- Lance à jet plat en acier inoxydable
- Chauffe-eau électrique instantané
- Total-Stop temporisé
- Coupe-circuit automatique
- Contrôleur de débit
- Quadruple système de sécurité avec disjoncteur de surcharge
- Compteur horaire
- Aspiration de produits additifs
- Enrouleur automatique d'une capacité de jusqu'à 28 m de flexible haute pression à tresse métallique (option)





Caractéristiques techniques	Therm 601 E-ST 18	Therm 601 E-ST 24	Therm 601 E-ST 36	Therm 871 E-ST 48	Therm 891 E-ST 48
N° de réf.	41.358 5	41.358 6	41.358 7	41.358 9	41.358 8
Pression de service, à réglage progressif - taille de la buse 25045 ●	30-100 bars / 3-10 MPa	30-100 bars / 3-10 MPa	30-100 bars / 3-10 MPa	30-170 bars / 3-17 MPa	30-220 bars / 3-22 MPa
Pression de service, à réglage progressif - taille de la buse 2503 ○	30-160 bars / 3-16 MPa	30-160 bars / 3-16 MPa	30-160 bars / 3-16 MPa	-	-
Débit d'eau - taille de la buse 25045 ●	10 l/min (600 l/h)	10 l/min (600 l/h)	10 l/min (600 l/h)	14,5 l/min (870 l/h)	15 l/min (900 l/h)
Débit d'eau - taille de la buse 2503 ○	8,6 l/min (516 l/h)	8,6 l/min (516 l/h)	8,6 l/min (516 l/h)	-	-
Temp. eau (alimentation : 12°C), à réglage progressif – taille de la buse 25045 ●	38 °C	47 °C	64 °C	60 °C	58 °C
Temp. eau (alimentation : 12°C), à réglage progressif – taille de la buse 2503 ○	42 °C	52 °C	72 °C	-	-
Puissance de chauffage	18 kW	24 kW	36 kW	48 kW	48 kW
Vitesse du moteur	1.400 t/min.				
Puissance électrique connectée	400 V, 32,6 A, 50 Hz	400 V, 41,2 A, 50 Hz	400 V, 58,6 A, 50 Hz	400 V, 75 A, 50 Hz	400 V, 81 A, 50 Hz
Puissance / Fusible	20,6 kW / 50 A	26,6 kW / 63 A	38,6 kW / 80 A	54 kW / 80 A	56 kW / 100 A
Poids E-M	130 kg	130 kg	140 kg	140 kg	140 kg
Equipement	N° de réf.				
Flexible haute pression à tresse métallique, 10 m DN 8	41.081	41.081	41.081	41.081	41.081
Pistolet Starlet	12.320 2	12.320 2	12.320 2	12.320 2	12.320 2
Lance à jet plat en acier inoxydable	12.392 2-D25045				
Filtre d'entrée d'eau	13.310	13.310	13.310	13.310	13.310

Mentionner la taille de la buse ou la pression de service lors de la commande.