

Solutions stationnaires

La série de nettoyeurs W stationnaires à eau froide

- Châssis en acier inoxydable
- Vérificateur de pièces de monnaie et télécommande pilotant différents programmes de lavage (option)
- Câble d'alimentation de 7,5 m (W 11/135 : 5 m)
- Lance avec buse réglable en acier inoxydable
- Disponible (en option) avec contrôleur de débit et raccordement direct à une conduite d'eau sous pression (2 à 8 bars), sans Bac tampon ou bien avec Bac tampon et raccordement de la conduite d'eau sous pression (2 à 5 bars) au Bac tampon
- Total-Stop temporisé
- Coupe-circuit automatique
- Aspiration de produits additifs (à l'exception de W 11/135, W 19/180)
- Enrouleur automatique d'une capacité de jusqu'à 28 m de flexible haute pression à tresse métallique (option)





Caractéristiques techniques	W 11/135	W 13/250	W 15/220	W 19/180
N° de réf. avec contrôleur de débit / avec Bac tampon	41.312 / 41.312 1	41.308 / 41.308 1	41.309 / 41.309 1	41.310 / 41.310 1
Pression de service, à réglage progressif	30-135 bars / 3-13,5 MPa	30-250 bars / 3-25 MPa	30-220 bars / 3-22 MPa	30-180 bars / 3-18 MPa
Surpression admissible max.	150 bars / 15 MPa	270 bars / 27 MPa	250 bars / 25 MPa	200 bars / 20 MPa
Débit d'eau	11 l/min (660 l/h)	13 l/min (780 l/h)	15 l/min (900 l/h)	19 l/min (1.140 l/h)
Vitesse du moteur	1.400 t/min.	1.400 t/min.	1.400 t/min.	1.400 t/min.
Puissance électrique connectée	230 V, 14 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz
Puissance absorbée / Puissance restituée	3,3 kW / 2,4 kW	7,5 kW / 5,5 kW	7,5 kW / 5,5 kW	7,5 kW / 5,5 kW
Poids	60 kg	80 kg	80 kg	80 kg
Équipement	N° de réf.	N° de réf.	N° de réf.	N° de réf.
Flexible haute pression à tresse métallique, 10 m DN 8	41.081	41.081	41.081	41.081
Pistolet Starlet	12.320 2	12.320 2	12.320 2	12.320 2
Lance avec buse réglable en acier inoxydable	12.701-M20042	12.395-D2504	12.395-D2505	12.395-D2507
Filtre d'entrée d'eau	13.310	13.310	13.310	13.310